








Distanziatori

Tipo normale	Tipo plastica	Tipo normale angolare
		
Tipo 2 fori (SAM)	Tipo 2 fori (SAM) girato	Tipo 2 fori (SAM) girato con plastica
		
Tipo 2 fori angolare		
		

I distanziatori sono accessori per casseforme, prodotti in acciaio trafilato a bordi arrotondati e non taglienti che garantisce una resistenza a trazione superiore a 70 Kg/mm².

Sono confezionati in scatole di 100 pezzi.

Sono disponibili in tutte le misure e nei tipi: normale, con plastica, angolare normale, 2 fori (SAM), 2 fori girato, 2 fori girato con plastica, 2 fori angolare.

Nell'uso dei distanziatori ricordare di:

- usare distanziatori e staffe di un unico produttore;
- i distanziatori devono essere posati a non più di 5 cm dall'estremità di un pannello; tra questi distanziatori posare poi un numero di distanziatori calcolati in funzione all'altezza del getto.
- verificare la corretta posa: aggancio di cunei e staffe, perfetta ortogonalità con le casseforme, etc.
- riempire la cassaforma di calcestruzzo con lentezza (velocità massima di riempimento: 2 metri/ora)

Caratteristiche e funzioni principali

- facilità e velocità di posa
- ottima resistenza a trazione
- acciaio trafilato con bordi arrotondati
- confezionati in scatole di 100 pezzi
- qualsiasi tipo di distanziatore in qualsiasi misura